

BERING HIKER BLACK

CALZADO DE SEGURIDAD
SAFETY FOOTWEAR

Bota técnica impermeable de alto rendimiento, ideal para condiciones extremas. Diseñada para ofrecer máxima comodidad, protección y resistencia, combina una capellada de cuero y goma que proporciona un ajuste ergonómico y duradero.

La construcción cementada y su entresuela de EVA brindan amortiguación y flexibilidad para un uso prolongado. Además, su suela de goma antideslizante ofrece un agarre superior, alta durabilidad y resistencia a temperaturas elevadas.

Este modelo está diseñado específicamente para enfrentar condiciones extremas como frío intenso, hielo, agua y nieve, asegurando protección y confort en los entornos más desafiantes.

High-performance waterproof technical boot, ideal for extreme conditions. Designed to deliver maximum comfort, protection, and durability, it combines a leather and rubber upper that provides an ergonomic and long-lasting fit.

The cemented construction and EVA midsole offer cushioning and flexibility for extended wear. In addition, its slip-resistant rubber outsole ensures superior grip, high durability, and resistance to elevated temperatures.

This model is specifically engineered to withstand extreme conditions such as intense cold, ice, water, and snow, ensuring protection and comfort in the most demanding environments.



CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS

ENTRESUELA DE EVA

Amortiguación y flexibilidad

EVA MIDSOLE

Cushioning and flexibility

THINSULATE 3M

Regulador térmico de bajas y altas temperaturas

THINSULATE 3M

Low and high temperature thermal regulator

CAPELLADA DE CUERO Y GOMA

Protección y alta resistencia

LEATHER AND RUBBER UPPER

Protection and high resistance

PUNTERA ACERO

Protección a golpes 200j

STEEL TOE CAP

200j impact protection

SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Agarre y durabilidad

NON-SLIP RUBBER SOLE

Grip and durability



I.S.P. EPP4202



VISTA SUELA SOLE VIEW



VISTA LATERAL SIDE VIEW

TECNOLOGÍAS TECHNOLOGIES



RENDIMIENTO PERFORMANCE

- Construido con una membrana impermeable transpirable Smart - DRY para bloquear la humedad y mantener los pies secos.
Built with a breathable waterproof Smart-DRY membrane to block moisture and keep feet dry.
- La suela de goma antideslizante es resistente al aceite, a los resbalones en diferentes tipos de suelos.
The slip-resistant rubber outsole is oil-resistant and provides traction against slips on various types of surfaces.
- Calzado Dielectric proporciona protección para el contacto accidental con circuitos eléctricos activos.
Dielectric footwear provides protection against accidental contact with live electrical circuits.
- Ganchos para cordones pasantes o envolventes con ojales resistentes.
Hooks for through or wrap-around laces with heavy-duty eyelets.
- Costuras dobles y triples reforzadas en los puntos de tensión.
Reinforced double and triple stitching at stress points.
- La suela y la entresuela cumplen con los estándares de la NORMA EUROPEA EN ISO 20345 resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
The sole and midsole comply with the standards of the EUROPEAN STANDARD EN ISO 20345 resistant to hydrocarbons and their derivatives.

COMPOSICIÓN COMPOSITION

- Capellada: Split Nobuck Upper: Split Nobuck
- Construcción: Cementada Construction: Cemented
- Puntera: Acero Toe: Steel
- Plantilla: Antiperforante textil Insole: Anti-perforation textile
- Peso Promedio: 720 gr Average Weight: 720 gr

CERTIFICACIÓN CERTIFICATION

- Registro I.S.P. EPP4202 I.S.P. Registration EPP4202
- Certificado en ISO 20345:2011 Certified to ISO 20345:2011
- Calzado de seguridad clase I: antideslizante, resistente al agua, antiperforante. Class I safety footwear: Non-slip, water-resistant, puncture-resistant.
- Categoría SBH E CI WR SRA Category SBH E CI WR SRA

TALLAS sizes

TALLA	CÓDIGO
34	153553419566
35	153553419552
36	153553419553
37	153553419554
38	153553419555
39	153553419556
40	153553419557
41	153553419558
42	153553419559
43	153553419560
44	153553419561
45	153553419562
46	153553419563
47	153553419564
48	153553419565

WORK
WITHOUT
LIMITS

HARDWORK.CL